



Système de Mise en Sécurité Incendie SSI-A - Combiné A1024S + A6000

A1600

Ce produits a été conçu pour répondre parfaitement à la demande en matière de Systèmes de Sécurité (S.S.I.) adressables de moyenne capacité.

Le combiné A1600 rassemble dans un même boîtier métallique mural, les fonctionnalités des éléments suivants :

- A1024S pour la partie Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)
- A6000 pour la partie Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)

À ce titre, chaque partie possède son propre bloc d'alimentation - chargeur et ses propres batteries.

L'ECS A1024S dispose d'un **écran COULEUR** très convivial grâce à ses icônes et est idéal pour les établissements exploités par des agents novices en sécurité incendie (par exemple pour un ERP de type J).

Caractéristiques techniques principales

CARACTÉRISTIQUES	DÉTECTION INCENDIE A1024S	MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE A6000
Caractéristiques fonctionnelles	256 (.NE) ou 1024 adresses de points	Configuration : matériel central - déporté (ED)
	256 (.NE) ou 1000 zones de détection	De 16 à 40 fonctions de mise en sécurité
	256 groupes de commande	Standard de tension 24 ou 48V
	2 (.NE) ou de 2 à 8 circuits rebouclés de détection par option MG2B	De 2 à 4 voies de transmission rebouclées de 128 adresses de ligne par paire (voir option CGB).
Principaux matériels aasociables	Gamme adressable	DAS au standard 24 ou 48V
	Gamme conventionnelle	Diffuseurs sonores / lumineux
	Gamme intrinsèque par MBA95EX	Dispositif d'alarme générale sélective
	Tableaux de répétition des gammes TR et A1000RE	Imprimante série externe par port RS232
	Imprimante série externe par port RS232	Supervision par port RS422/JBUS
	Supervision par port RS422/JBUS (voir option ISO/RS)	
Conformité et Certification	NF EN54-2 et NF EN54-4	NF S 61-934, NF S 61-935 et NF S 61-936
	NF SSI sous le N°ECS 051 D B1	NF SSI sous le N° CMSI-082-B

A1024S Certificat NF-SSI n° ECS 051 D-B1



A6000 (A6000AF + A6000EX) Certificat NF-SSI n° CMSI 082 B-B1



A6000AF

Aide à l'exploitation, ce module optionnel au format 19p3U est doté d'un afficheur de 16 lignes. A tout moment, vous accédez bien entendu à des fonctions d'exploitation mais également de diagnostic vous autorisant à cibler l'événementiel.



A6000EX

Extension 19p3U de 24 unités de signalisation et de commande, ce module permet de porter le CMSI à sa capacité maximale, à savoir 40 fonctions. La personnalisation de chacune des fonctions est obtenue par étiquettes relogeables.